

neokurs

REST API Dokümantasyonu

Kurs / Etüt Merkezi Yönetim Sistemi — Multi-Tenant SaaS

Sürüm: 1.0

Oluşturma: 25.08.2026 15:23

Base URL: <https://www.neokurs.com.tr/api>

Canlı uç: 101 | **Planlanan:** 0 | **Toplam:** 101

Parılı Soft · <https://www.neokurs.com.tr>

Bu belge CMS'deki canlı API sözleşmesinden otomatik üretilmiştir.

İçindekiler

1.	Giriş ve kapsam
2.	Mimari ilkeler (tenant, şube, güvenlik)
3.	Kimlik doğrulama (Sanctum Bearer)
4.	Ortak kurallar (yanıt zarfı, sayfalama, tutarlar, kimlikler)
5.	Hata kodları
6.	Hızlı başlangıç (PHP örneği)
7.	Kimlik Doğrulama (3 uç)
8.	Kurum (1 uç)
9.	Öğrenciler (5 uç)
10.	Öğretmenler (5 uç)
11.	Veliler (5 uç)
12.	Şubeler (5 uç)
13.	Branşlar (5 uç)
14.	Odalar / Derslikler (5 uç)
15.	Gruplar (5 uç)
16.	Tatiller (5 uç)
17.	Fiyat Paketleri (5 uç)
18.	Dersler & Yoklama (10 uç)
19.	Günlük Yoklama Kayıtları (5 uç)
20.	Finans (Ödeme / Fatura / Kasa) (10 uç)
21.	Envanter / Stok (6 uç)
22.	Sertifikalar (5 uç)
23.	Duyurular & Bildirimler (13 uç)
24.	Aktivite Logları (3 uç)
25.	Sürüm notları ve destek

1. Giriş ve kapsam

neoKurs API'si; kurum paneli, mobil uygulamalar ve harici entegrasyonların **öğrenci, öğretmen, veli, ders, yoklama, finans, stok, sertifika, bildirim ve log** verilerine programatik erişim sağlaması için tasarlanmış bir REST JSON arayüzüdür.

Her kurum (tenant) kendi subdomain'i üzerinden çalışır; API çağrılarında kiracı bağlamı **Bearer token'daki kullanıcıdan** otomatik çözülür. Bir firmanın verisi başka bir firmaya asla sızmaz.

- Protokol: HTTPS (yerelde HTTP `.test`)
- Format: `application/json`
- Kimlik doğrulama: Laravel Sanctum personal access token
- Yetkilendirme: Spatie roller / izinler (Gate)

2. Mimari ilkeler

2.1 Tenant (kiracı) izolasyonu

Token üretirken kullanılan hesabın `tenant_id` alanı dolu olmalıdır. Süper admin hesapları API token alamaz. Tüm korumalı uçlarda `tenancy.from-token` middleware'i tenant'ı başlatır; Eloquent global scope her sorguda otomatik filtre uygular.

X-Tenant header kullanılmaz. Kiracı yalnızca token'dan gelir. Client tarafında "başarılı ödeme" veya başka tenant id göndererek veri okumak mümkün değildir.

2.2 Şube (branch) kapsamı

Çok şubeli kurumlarda veri çoğu modelde `branch_id` taşır. API şube bağlamı isteğe bağlı header ile ayarlanır:

- `X-Branch-Id: 12` — yalnızca şube 12
- `X-Branch-Id: all` — tüm şubeler (izin: `branches.view-all`)
- Header yoksa: view-all yetkisi olan kullanıcıda tüm şubeler; diğerlerinde kullanıcının kendi şubesi

Alternatif sorgu parametresi: `?branch_scope=all`

2.3 Seri + oluşum modeli

Tekrarlayan dersler için `lesson-series` (şablon) oluşturulur; gerçek ders tarihleri `lesson-occurrences` satırlarıdır. Occurrence doğrudan POST edilmez; seri oluşturma sonrası kuyruk job'u ile üretilir.

2.4 Bildirimler

E-posta gönderimi senkron yapılmaz. Duyuru oluştururken `queue=true` (varsayılan) asenkron job tetikler; API yanıtı gönderim bitmesini beklemez.

3. Kimlik doğrulama

1. Kurum paneline giriş yapabilen bir kullanıcı (`tenant_id` dolu) seçin.
2. `POST https://www.neokurs.com.tr/api/auth/login` ile `email`, `password`, isteğe bağlı `device_name` gönderin.
3. Yanıttaki `token` değerini saklayın.
4. Korumalı isteklerde: `Authorization: Bearer <token>`
5. Çıkış: `POST https://www.neokurs.com.tr/api/auth/logout` (token silinir).

Token, kullanıcının rol/izinlerine göre uçlarda 403 dönebilir. Örneğin finans uçları `manage-finance` gerektirir.

4. Ortak kurallar

4.1 Yanıt zarfı

Çoğu uç şu yapıdadır:

```
{
  "ok": true,
  "data": { ... } | [ ... ],
  "meta": { "current_page": 1, "last_page": 3, "per_page": 20, "total": 55 }
}
```

/api/organization ve login yanıtı tarihsel uyumluluk için düz JSON dönebilir.

4.2 Sayfalama ve arama

- per_page — varsayılan 20–40, üst sınır genelde 100
- page — sayfa numarası
- q — metin araması (isim, e-posta, başlık vb.)

4.3 Kaynak kimlikleri

- Çoğu kaynak path'te public_token (ULID) kullanır.
- Duyuru, kasa (expense), aktivite/gönderim logları, günlük yoklama gibi bazı kaynaklarda sayısal id kullanılır.

4.4 Tutarlar (para birimi)

Ödeme, fatura, gider ve fiyat paketlerinde tutarlar **kuruş** cinsinden tam sayıdır. Örnek: 150,00 ₺ → 15000 .

4.5 HTTP metodları

- GET — liste / detay
- POST — oluşturma
- PUT / PATCH — güncelleme
- DELETE — silme

5. Hata kodları

Kod	Anlam	Örnek durum
401	Kimlik doğrulama yok / token geçersiz	Bearer eksik
403	Yetki yok veya kurum dondurulmuş	Yanlış rol, frozen tenant
404	Kayıt bulunamadı (veya başka tenant)	Yanlış public_token
422	Doğrulama hatası	Eksik alan, geçersiz enum
429	Rate limit (varsa)	Aşırı istek
500	Sunucu hatası	Beklenmeyen istisna

422 yanıtında Laravel doğrulama formatı: {"message":"...", "errors":{"field":["..."]}}

6. Hızlı başlangıç (PHP / cURL)

```
$base = 'https://www.neokurs.com.tr/api';

// 1) Token al
$ch = curl_init($base.'/auth/login');
curl_setopt_array($ch, [
```

```
CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
CURLOPT_POST => true,
CURLOPT_HTTPHEADER => ['Accept: application/json', 'Content-Type: application/json'],
CURLOPT_POSTFIELDS => json_encode([
    'email' => 'yonetici@firma.test',
    'password' => 'sifre',
    'device_name' => 'mobil-app',
]),
]);
$login = json_decode(curl_exec($ch), true);
$token = $login['token'] ?? null;

// 2) Öğrenci listesi (tüm şubeler)
$ch = curl_init($base.'/students?per_page=20');
curl_setopt_array($ch, [
    CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
    CURLOPT_HTTPHEADER => [
        'Accept: application/json',
        'Authorization: Bearer '.$token,
        'X-Branch-Id: all',
    ],
]);
echo curl_exec($ch);
```

7. Kimlik Doğrulama

Bu bölümde 3 uç belgelenmiştir.

POST /api/auth/login · **canlı** · herkese açık

Token ile giriş

E-posta/şifre ile Sanctum Bearer token üretir.

Kurum kullanıcısı (tenant_id dolu) gerekir. Süper admin API token alamaz.

Token sonraki tüm isteklerde **Authorization: Bearer** olarak gönderilir; kiracı bağlamı token'daki kullanıcıdan gelir.

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
email	email	body	Evet
password	password	body	Evet
device_name	string (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
user	object
token	string
token_type	Bearer

POST /api/auth/logout · **canlı** · Bearer zorunlu

Oturumu kapat (token sil)

Geçerli access token'ı iptal eder.

Logout.

Kimlik doğrulama: **Authorization: Bearer** <token>

Şube: İsteğe bağlı **X-Branch-Id: {branchId}** veya **X-Branch-Id: all** (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

GET /api/user · **canlı** · Bearer zorunlu

Oturumdaki kullanıcı

Token sahibinin profil özeti.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

8. Kurum

Bu bölümde 1 uç belgelenmiştir.

GET /api/organization · **canlı** · Bearer zorunlu

Kurum profili

Token sahibinin bağlı olduğu kurum profili. Başka firmaya erişilemez.

Sanctum token üzerinden tenant otomatik çözülür.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
id	string
logo_path	string (opsiyonel)
primary_color	string (opsiyonel)
license_ends_at	date (opsiyonel)
organization_name	string

9. Öğrenciler

Bu bölümde 5 uç belgelenmiştir.

GET /api/students · canlı · Bearer zorunlu

Öğrenci listesi

Öğrenciler kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Öğrenci listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
status	string (opsiyonel)	query	Hayır
per_page	int (opsiyonel)	query	Hayır
subject_id	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET /api/students/{public_token} · canlı · Bearer zorunlu

Öğrenci detayı

Tek Öğrenci kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/students · **canlı** · Bearer zorunlu

Öğrenci oluştur

Yeni Öğrenci oluşturur.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
email	email (opsiyonel)	body	Hayır
phone	string (opsiyonel)	body	Hayır
status	string (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
last_name	string	body	Evet
first_name	string	body	Evet
subject_ids	array (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT /api/students/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Öğrenci güncelle

Öğrenci kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
email	email (opsiyonel)	body	Hayır
phone	string (opsiyonel)	body	Hayır
status	string (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
last_name	string	body	Evet
first_name	string	body	Evet
subject_ids	array (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE/api/students/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Öğrenci sil

Öğrenci kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

10. Öğretmenler

Bu bölümde 5 uç belgelenmiştir.

GET/api/teachers · **canlı** · Bearer zorunlu

Öğretmen listesi

Öğretmenler kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Öğretmen listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
per_page	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET/api/teachers/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Öğretmen detayı

Tek Öğretmen kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/teachers · **canlı** · Bearer zorunlu

Öğretmen oluştur

Yeni Öğretmen oluşturur.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
email	email (opsiyonel)	body	Hayır
phone	string (opsiyonel)	body	Hayır
status	string (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
last_name	string	body	Evet
first_name	string	body	Evet
subject_ids	array (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT /api/teachers/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Öğretmen güncelle

Öğretmen kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
email	email (opsiyonel)	body	Hayır
phone	string (opsiyonel)	body	Hayır
status	string (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
last_name	string	body	Evet
first_name	string	body	Evet
subject_ids	array (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE/api/teachers/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Öğretmen sil

Öğretmen kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

11. Veliler

Bu bölümde 5 uç belgelenmiştir.

GET/api/guardians · **canlı** · Bearer zorunlu

Veli listesi

Veliler kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Veli listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
per_page	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET/api/guardians/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Veli detayı

Tek Veli kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/guardians · **canlı** · Bearer zorunlu

Veli oluştur

Yeni Veli oluşturur.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
email	email (opsiyonel)	body	Hayır
phone	string (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
last_name	string	body	Evet
first_name	string	body	Evet

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT /api/guardians/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Veli güncelle

Veli kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
email	email (opsiyonel)	body	Hayır
phone	string (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
last_name	string	body	Evet
first_name	string	body	Evet

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE`/api/guardians/{public_token}` · **canlı** · Bearer zorunlu

Veli sil

Veli kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

12. Şubeler

Bu bölümde 5 uç belgelenmiştir.

GET`/api/branches` · **canlı** · Bearer zorunlu

Şube listesi

Şubeler kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Şube listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
per_page	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET`/api/branches/{public_token}` · **canlı** · Bearer zorunlu

Şube detayı

Tek Şube kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/branches · **canlı** · Bearer zorunlu

Şube oluştur

Yeni Şube oluşturur.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
city	string (opsiyonel)	body	Hayır
code	string (opsiyonel)	body	Hayır
name	string	body	Evet
phone	string (opsiyonel)	body	Hayır
address	string (opsiyonel)	body	Hayır
is_main	bool (opsiyonel)	body	Hayır
is_active	bool (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT /api/branches/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Şube güncelle

Şube kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
city	string (opsiyonel)	body	Hayır
code	string (opsiyonel)	body	Hayır
name	string	body	Evet
phone	string (opsiyonel)	body	Hayır
address	string (opsiyonel)	body	Hayır
is_main	bool (opsiyonel)	body	Hayır
is_active	bool (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE`/api/branches/{public_token}` · canlı · Bearer zorunlu

Şube sil

Şube kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

13. Branşlar

Bu bölümde 5 uç belgelenmiştir.

GET`/api/subjects` · canlı · Bearer zorunlu

Branş listesi

Branşlar kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Branş listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
per_page	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET`/api/subjects/{public_token}` · canlı · Bearer zorunlu

Branş detayı

Tek Branş kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/subjects · **canlı** · Bearer zorunlu

Branş oluştur

Yeni Branş oluşturur.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
name	string	body	Evet
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
is_active	bool (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT /api/subjects/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Branş güncelle

Branş kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
name	string	body	Evet
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
is_active	bool (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE`/api/subjects/{public_token}` · canlı · Bearer zorunlu

Branş sil

Branş kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

14. Odalar / Derslikler

Bu bölümde 5 uç belgelenmiştir.

GET`/api/rooms` · canlı · Bearer zorunlu

Oda listesi

Odalar kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Oda listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
per_page	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET`/api/rooms/{public_token}` · canlı · Bearer zorunlu

Oda detayı

Tek Oda kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/rooms · **canlı** · Bearer zorunlu

Oda oluştur

Yeni Oda oluşturur.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
name	string	body	Evet
capacity	int (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
is_active	bool (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT /api/rooms/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Oda güncelle

Oda kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
name	string	body	Evet
capacity	int (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
is_active	bool (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE/api/rooms/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Oda sil

Oda kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

15. Gruplar

Bu bölümde 5 uç belgelenmiştir.

GET/api/groups · **canlı** · Bearer zorunlu

Grup listesi

Gruplar kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Grup listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
per_page	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET/api/groups/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Grup detayı

Tek Grup kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/groups · **canlı** · Bearer zorunlu

Grup oluştur

Yeni Grup oluşturur.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
name	string	body	Evet
capacity	int (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
is_active	bool (opsiyonel)	body	Hayır
student_ids	array (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT /api/groups/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Grup güncelle

Grup kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
name	string	body	Evet
capacity	int (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
is_active	bool (opsiyonel)	body	Hayır
student_ids	array (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE/api/groups/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Grup sil

Grup kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

16. Tatiller

Bu bölümde 5 uç belgelenmiştir.

GET/api/holidays · **canlı** · Bearer zorunlu

Tatil listesi

Tatiller kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Tatil listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
to	date (opsiyonel)	query	Hayır
from	date (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET/api/holidays/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Tatil detayı

Tek Tatil kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/holidays · **canlı** · Bearer zorunlu

Tatil oluştur

Yeni Tatil oluşturur.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
date	date	body	Evet
name	string	body	Evet
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
is_recurring	bool (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT /api/holidays/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Tatil güncelle

Tatil kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
date	date	body	Evet
name	string	body	Evet
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
is_recurring	bool (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE`/api/holidays/{public_token}` · canlı · Bearer zorunlu

Tatil sil

Tatil kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

17. Fiyat Paketleri

Bu bölümde 5 uç belgelenmiştir.

GET`/api/pricing-plans` · canlı · Bearer zorunlu

Fiyat paketi listesi

Fiyat paketleri kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Fiyat paketi listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
per_page	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET`/api/pricing-plans/{public_token}` · canlı · Bearer zorunlu

Fiyat paketi detayı

Tek Fiyat paketi kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/pricing-plans · canlı · Bearer zorunlu

Fiyat paketi oluşturun

Yeni Fiyat paketi oluşturun.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
name	string	body	Evet
amount	int	body	Evet
currency	string (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
is_active	bool (opsiyonel)	body	Hayır
billing_type	string	body	Evet
lesson_quota	int (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT /api/pricing-plans/{public_token} · canlı · Bearer zorunlu

Fiyat paketi güncelle

Fiyat paketi kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
name	string	body	Evet
amount	int	body	Evet
currency	string (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
is_active	bool (opsiyonel)	body	Hayır
billing_type	string	body	Evet
lesson_quota	int (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE`/api/pricing-plans/{public_token}` · canlı · Bearer zorunlu

Fiyat paketi sil

Fiyat paketi kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

18. Dersler & Yoklama

Bu bölümde 10 uç belgelenmiştir.

GET`/api/lesson-series` · canlı · Bearer zorunlu

Ders serisi listesi

Ders serileri kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Ders serisi listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
status	string (opsiyonel)	query	Hayır
teacher_id	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET`/api/lesson-series/{id}` · canlı · Bearer zorunlu

Ders serisi detayı

Tek Ders serisi kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/lesson-series · canlı · Bearer zorunlu

Ders serisi oluştur

Yeni Ders serisi oluşturur.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
title	string (opsiyonel)	body	Hayır
room_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
end_time	string	body	Evet
group_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
start_date	date	body	Evet
start_time	string	body	Evet
student_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
teacher_id	int	body	Evet
day_of_week	int	body	Evet
total_sessions	int	body	Evet

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT /api/lesson-series/{id} · **canlı** · Bearer zorunlu

Ders serisi güncelle

Ders serisi kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
title	string (opsiyonel)	body	Hayır
room_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
end_time	string	body	Evet
group_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
start_date	date	body	Evet
start_time	string	body	Evet
student_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
teacher_id	int	body	Evet
day_of_week	int	body	Evet
total_sessions	int	body	Evet

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE /api/lesson-series/{id} · **canlı** · Bearer zorunlu

Ders serisi sil

Ders serisi kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

GET /api/lesson-occurrences · **canlı** · Bearer zorunlu

Ders oluşumları listesi

Gerçek ders tarihlerini (occurrences) listeler.

Oluşturma seri üzerinden yapılır; occurrence doğrudan POST edilmez.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
to	date (opsiyonel)	query	Hayır
from	date (opsiyonel)	query	Hayır
status	string (opsiyonel)	query	Hayır
per_page	int (opsiyonel)	query	Hayır
teacher_id	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET /api/lesson-occurrences/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Ders oluşumu detayı

Tek ders oluşumu + öğrenciler.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT /api/lesson-occurrences/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Ders oluşumu güncelle

Tarih, saat, durum, öğretmen/oda günceller.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
date	date (opsiyonel)	body	Hayır
notes	string (opsiyonel)	body	Hayır
status	string (opsiyonel)	body	Hayır
room_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
end_time	string (opsiyonel)	body	Hayır
start_time	string (opsiyonel)	body	Hayır
teacher_id	int (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE /api/lesson-occurrences/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Ders oluşumu sil

Occurrence kaydını siler.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST

/api/lesson-occurrences/{public_token}/attendance · canlı · Bearer zorunlu

Derse yoklama işle

Öğrenci bazlı yoklama işaretler (present/absent/late/excused/pending).

marks: { "": "present" }

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
note	string (opsiyonel)	body	Hayır
marks	object	body	Evet

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

19. Günlük Yoklama Kayıtları

Bu bölümde 5 uç belgelenmiştir.

GET

/api/attendances · canlı · Bearer zorunlu

Günlük yoklama listesi

Yoklama kayıtları kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Günlük yoklama listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
to	date (opsiyonel)	query	Hayır
from	date (opsiyonel)	query	Hayır
status	string (opsiyonel)	query	Hayır
student_id	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET /api/attendances/{id} · **canlı** · Bearer zorunlu

Günlük yoklama detayı

Tek Günlük yoklama kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/attendances · **canlı** · Bearer zorunlu

Günlük yoklama oluştur

Yeni Günlük yoklama oluşturur.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
date	date	body	Evet
note	string (opsiyonel)	body	Hayır
status	string	body	Evet
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
student_id	int	body	Evet

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT /api/attendances/{id} · **canlı** · Bearer zorunlu

Günlük yoklama güncelle

Günlük yoklama kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
date	date	body	Evet
note	string (opsiyonel)	body	Hayır
status	string	body	Evet
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
student_id	int	body	Evet

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE /api/attendances/{id} · **canlı** · Bearer zorunlu

Günlük yoklama sil

Günlük yoklama kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

20. Finans (Ödeme / Fatura / Kasa)

Bu bölümde 10 uç belgelenmiştir.

GET /api/payments · **canlı** · Bearer zorunlu

Ödeme listesi

Ödemeler kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Ödeme listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
status	string (opsiyonel)	query	Hayır
per_page	int (opsiyonel)	query	Hayır
student_id	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET /api/expenses · **canlı** · Bearer zorunlu

Kasa kaydı listesi

Gelir/gider kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Kasa kaydı listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
category	string (opsiyonel)	query	Hayır
entry_type	string (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET /api/payments/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Ödeme detayı

Tek Ödeme kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

GET /api/expenses/{id} · **canlı** · Bearer zorunlu

Kasa kaydı detayı

Tek Kasa kaydı kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/payments · **canlı** · Bearer zorunlu

Ödeme oluştur

Yeni Ödeme oluşturur.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
notes	string (opsiyonel)	body	Hayır
amount	int	body	Evet
method	string	body	Evet
status	string (opsiyonel)	body	Hayır
paid_at	date (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
receipt_no	string (opsiyonel)	body	Hayır
student_id	int	body	Evet

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/expenses · **canlı** · Bearer zorunlu

Kasa kaydı oluştur

Yeni Kasa kaydı oluşturur.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
notes	string (opsiyonel)	body	Hayır
title	string	body	Evet
amount	int	body	Evet
category	string (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
entry_type	string (opsiyonel)	body	Hayır
expense_date	date	body	Evet
payment_method	string (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT /api/payments/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Ödeme güncelle

Ödeme kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
notes	string (opsiyonel)	body	Hayır
amount	int	body	Evet
method	string	body	Evet
status	string (opsiyonel)	body	Hayır
paid_at	date (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
receipt_no	string (opsiyonel)	body	Hayır
student_id	int	body	Evet

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT /api/expenses/{id} · **canlı** · Bearer zorunlu

Kasa kaydı güncelle

Kasa kaydı kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
notes	string (opsiyonel)	body	Hayır
title	string	body	Evet
amount	int	body	Evet
category	string (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
entry_type	string (opsiyonel)	body	Hayır
expense_date	date	body	Evet
payment_method	string (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE /api/payments/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Ödeme sil

Ödeme kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE /api/expenses/{id} · **canlı** · Bearer zorunlu

Kasa kaydı sil

Kasa kaydı kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

21. Envanter / Stok

Bu bölümde 6 uç belgelenmiştir.

GET /api/inventory-items • **canlı** • Bearer zorunlu

Stok kalemi listesi

Stok kalemleri kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Stok kalemi listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
low_stock	bool (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET /api/inventory-items/{public_token} • **canlı** • Bearer zorunlu

Stok kalemi detayı

Tek Stok kalemi kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST

/api/inventory-items · canlı · Bearer zorunlu

Stok kalemi oluştur

Yeni Stok kalemi oluşturur.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
sku	string (opsiyonel)	body	Hayır
name	string	body	Evet
unit	string (opsiyonel)	body	Hayır
notes	string (opsiyonel)	body	Hayır
category	string (opsiyonel)	body	Hayır
quantity	int (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
min_quantity	int (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT

/api/inventory-items/{public_token} · canlı · Bearer zorunlu

Stok kalemi güncelle

Stok kalemi kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
sku	string (opsiyonel)	body	Hayır
name	string	body	Evet
unit	string (opsiyonel)	body	Hayır
notes	string (opsiyonel)	body	Hayır
category	string (opsiyonel)	body	Hayır
quantity	int (opsiyonel)	body	Hayır
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır
min_quantity	int (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE`/api/inventory-items/{public_token}` · **canlı** · Bearer zorunlu

Stok kalemi sil

Stok kalemi kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı `X-Branch-Id: {branchId}` veya `X-Branch-Id: all` (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST`/api/inventory-items/{public_token}/movements` · **canlı** · Bearer zorunlu

Stok hareketi kaydet

Giriş (in), çıkış (out) veya sayım düzeltmesi (adjust).

adjust tipinde quantity yeni stok seviyesidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı `X-Branch-Id: {branchId}` veya `X-Branch-Id: all` (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
note	string (opsiyonel)	body	Hayır
type	string	body	Evet
quantity	int	body	Evet

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

22. Sertifikalar

Bu bölümde 5 uç belgelenmiştir.

GET /api/certificates · **canlı** · Bearer zorunlu

Sertifika listesi

Sertifikalar kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Sertifika listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
student_id	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET /api/certificates/{public_token} · **canlı** · Bearer zorunlu

Sertifika detayı

Tek Sertifika kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST

/api/certificates · canlı · Bearer zorunlu

Sertifika oluştur

Yeni Sertifika oluşturur.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
meta	object (opsiyonel)	body	Hayır
title	string	body	Evet
issued_at	date (opsiyonel)	body	Hayır
student_id	int	body	Evet
course_name	string (opsiyonel)	body	Hayır
lesson_series_id	int (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT

/api/certificates/{public_token} · canlı · Bearer zorunlu

Sertifika güncelle

Sertifika kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
meta	object (opsiyonel)	body	Hayır
title	string	body	Evet
issued_at	date (opsiyonel)	body	Hayır
student_id	int	body	Evet
course_name	string (opsiyonel)	body	Hayır
lesson_series_id	int (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE`/api/certificates/{public_token}` · **canlı** · Bearer zorunlu

Sertifika sil

Sertifika kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

23. Duyurular & Bildirimler

Bu bölümde 13 uç belgelenmiştir.

GET`/api/announcements` · **canlı** · Bearer zorunlu

Duyuru listesi

Duyurular kapsamında kayıtları sayfalar. Tenant + şube filtresi otomatik.

Duyuru listesi. Kimlik alanları çoğu kaynakta public_token ile taşınır.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
status	string (opsiyonel)	query	Hayır
channel	string (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

GET`/api/announcements/{id}` · **canlı** · Bearer zorunlu

Duyuru detayı

Tek Duyuru kaydı.

Detay. Path parametresi public_token (veya kaynakta id).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/announcements · canlı · Bearer zorunlu

Duyuru oluştur

Yeni Duyuru oluşturur.

Oluşturma. Tüm şubeler görünümündeyken branch_id zorunlu olabilir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
body	string	body	Evet
queue	bool (opsiyonel)	body	Hayır
title	string	body	Evet
channel	string	body	Evet
audience	string	body	Evet
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

PUT /api/announcements/{id} · canlı · Bearer zorunlu

Duyuru güncelle

Duyuru kaydını günceller.

Güncelleme (PUT/PATCH).

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
body	string	body	Evet
queue	bool (opsiyonel)	body	Hayır
title	string	body	Evet
channel	string	body	Evet
audience	string	body	Evet
branch_id	int (opsiyonel)	body	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE /api/announcements/{id} · **canlı** · Bearer zorunlu

Duyuru sil

Duyuru kaydını siler.

Kalıcı silme. İşlem yalnızca kendi tenant verinizde geçerlidir.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/announcements/{id}/queue · **canlı** · Bearer zorunlu

Taslak duyuruyu kuyruğa al

Draft duyuruyu e-posta kuyruğuna gönderir (asenkron).

Gönderim ShouldQueue job ile yapılır; yanıt beklemez.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

GET /api/notifications · **canlı** · Bearer zorunlu

Uygulama içi bildirimler

Token sahibinin inbox bildirimlerini listeler.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
unread	bool (opsiyonel)	query	Hayır
per_page	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object
meta	object

POST /api/notifications/{id}/read · **canlı** · Bearer zorunlu

Bildirimi okundu işaretle

Tek bildirimi okundu yapar.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

POST /api/notifications/read-all · **canlı** · Bearer zorunlu

Tüm bildirimleri okundu yap

Inbox'taki tüm okunmamışları işaretler.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE /api/notifications/{id} · **canlı** · Bearer zorunlu

Bildirimi sil

Inbox kaydını siler.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

GET /api/notification-logs · **canlı** · Bearer zorunlu

Bildirim gönderim logları

E-posta gönderim kayıtlarını listeler (alıcı maskeli).

KVKK: ham telefon/e-posta dönmez.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
status	string (opsiyonel)	query	Hayır
channel	string (opsiyonel)	query	Hayır
announcement_id	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

GET /api/notification-logs/{id} · **canlı** · Bearer zorunlu

Gönderim logu detayı

Tek gönderim logu.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE /api/notification-logs/{id} · **canlı** · Bearer zorunlu

Gönderim logu sil

Log kaydını siler.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

24. Aktivite Logları

Bu bölümde 3 uç belgelenmiştir.

GET /api/activity-logs • **canlı** • Bearer zorunlu

Aktivite logları

Kurum içi işlem geçmişini listeler.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

İstek parametreleri

Alan	Tip	Konum	Zorunlu
q	string (opsiyonel)	query	Hayır
action	string (opsiyonel)	query	Hayır
subject_type	string (opsiyonel)	query	Hayır
actor_user_id	int (opsiyonel)	query	Hayır

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

GET /api/activity-logs/{id} • **canlı** • Bearer zorunlu

Aktivite logu detayı

Tek aktivite kaydı.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

DELETE /api/activity-logs/{id} • **canlı** • Bearer zorunlu

Aktivite logu sil

Log kaydını siler.

Kimlik doğrulama: Authorization: Bearer <token>

Şube: İsteğe bağlı X-Branch-Id: {branchId} veya X-Branch-Id: all (tüm şubeleri görme yetkisi gerekir). Tenant token'dan otomatik çözülür; X-Tenant header kullanılmaz.

Yanıt zarfı: { "ok": true, "data": ..., "meta": ... }

Yanıt şeması (özet)

Alan	Tip
data	object

25. Sürüm notları ve destek

- **Sürüm 1.0** — kurum paneli CRUD uçlarının tamamı canlıdır; veli portal mobil uçları sonraki sürümlerde genişletilebilir.
- Canlı HTML dokümantasyon ve test ortamı: <https://www.neokurs.com.tr/api-dokumantasyon>
- Bu PDF'i yeniden üretmek için: `php artisan api:docs-pdf`
- Teknik destek: kurum paneli → Platform desteği veya Parıltı Soft destek kanalı

